



## Detalles Técnicos

### CASCO HP

CASCO EXTERNO: ABS

CASCO INTERNO: HD Poliestireno

SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos

TALLA: Universal regulable de 51 a 62 cm

HOMOLOGACION: EN 14052

 450 g  -10°C / +50°C

### VISERA V2 Plus trasparente (incluida)

MATERIAL: Policarbonato

PESO: 200 g

HOMOLOGACION: EN 166 - EN 14458

CLASE OPTICA: 2



WHE00046.201  
WHITE  
\*Visor V2 Plus



WHE00046.202  
YELLOW  
\*Visor V2 Plus



WHE00046.204  
RED  
\*Visor V2 Plus



Personalización standard Cruz Roja italiana.  
\*personalización dedicada disponible

## Tecnología



AIR

**AIREACIÓN:** Ventilación máxima gracias a 10 ranuras de aireación. Las aberturas y canales internos garantizan y aseguran la transpiración.



CLIP

**CLIPS DE SUJECIÓN:** Casco provisto de ganchos externos de sujeción en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



CHINSTRAP  
EN 14052

**BARBOQUEJO EN 14052:** Barboquejo a 4 puntos de anclaje conectados al casquete externo sin el uso de remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 14052. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



RING TO HOOK

**ANILLO DE ENGANCHE:** Barboquejo provisto de broche para enganchar el casco al arnés.



2DRY

**2DRY:** El tejido del acolchado interno que recubre la banda de cabeza y la coronilla es en material 2DRY de alto nivel tecnológico y máxima comodidad. Seca rápidamente y favorece la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



**REGULACION MICROMETRICA:** El mecanismo de regulación micrométrica de ajuste, posicionado en la parte trasera del casco, garantiza una regulación rápida y precisa, incluso con los guantes de trabajo puestos.



VISOR

**VISOR:** Preparado para uso con visor.



EARMUFFS

**PROTECCION AUDITIVA:** Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

## Prestaciones

PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES	 5 Kg da 2 m 100 J
PROTECCION CONTRA IMPACTOS LATERALES, FRONTALES Y POSTERORES	 5 Kg a 1 m 50 J
PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS	 TOP: 1 Kg a 2,5 m 25 J LAT: 1 Kg a 2 m 20 J
DESENGANCHE DEL BARBUQUEJO >15 kg <25 kg	
EFICACIA DEL BARBUQUEJO	



 Requisitos standard

## Información Adicional

### GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.



### DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

### LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

### CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

### APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco

## Accesorios



WV100018  
Pantalla V2 PLUS



WV100003  
Pantalla Completa



WV100006  
Pantalla a red



WAC00003  
Adaptador a bayoneta



WPA00005  
Acolchado interno



WAC00008  
Elemento de fijación 30 mm para soporte visor



WV100005  
Soporte pantalla a red



WHP00004/5/6  
Auriculares antiruido



WAC000020/24  
Protección de cuello



WPA00007  
Acolchado de invierno



WAC000026  
Bolsa portacasco