

LINEA GUIÁ ANTI ROTACIÓN

LINEA GUIÁ ANTI ROTACIÓN

Sistema que proporciona un enlace constante y seguro al helicóptero, pudiendo este optar por una posición de espera mas segura y alejada una vez entregada por el operador de grúa o arriada justo al rescatador; También evita la rotación de la camilla o cesta de rescate en las fases de recuperación o entrega de material o personas con la grúa. Este enlace constante proporciona una rápida bajada o subida de personal o material.

El sistema se compone de una línea de diámetro 8mm con una longitud total de 65 metros, línea de color llamativo, la línea de 8mm se diferencia al resto por su ribeteado naranja, ambos chicotes termo-sellados y con costuras de hasta 800kg; Bolsa ligera de transporte, varios modelos, para uso en mar, montaña o simplemente transporte; Fusible con liberación engarzado, rotura 120kg, 130kg, 160kg (+10-10) este sistema protege al operador y aeronave; incluye dos mosquetones de conexión y lastre para evitar deriva es esta es arriada desde el helicóptero, lastre 3,5kg.

Una vez en cabina del helicóptero esta puede ser liberada y recogida por el personal en tierra o izada por el operador de grúa para su aduje.

El conjunto se compone de:

- ➔ LG/SSR1 Longitud (50mts, 60mts, 65mts)
- ➔ Fusible (corson débil 130kg)
- ➔ Bolsa transporte.
- ➔ Peso de LG 2,800kg (peso 65mts)
- ➔ Mosquetón ciego apertura roscada
- ➔ Lastre
- ➔ La LG tiene una fuerza de rotura de 1600kg, con costuras de Dyn 2mm y 1600kg de resistencia.

**SE FABRICA A NECESIDADES DEL CLIENTE
EN LARGO Y MILIMITROS DEL CABO**

