

# CASCO DE SALVAMENTO TÉCNICO



## Estándares

- EN 16471
- EN 12492
- PAS 028\*
- EN 16473
- EN 1385

\* El peso excede la estipulación PAS 028

## Visera estándar

- EN 166
- EN 14458

## PROPIEDADES

- Alta resistencia a impactos mecánicos (frontales, traseros, verticales y laterales)
- Alta resistencia a la penetración
- Calificación para bajas temperaturas -20 °C
- Capacidad de aislamiento eléctrico E2 (protección eléctrica comparable a un casco de bomberos)
- Franjas plateadas retrorreflectantes para una mayor visibilidad
- Revestimiento antirrozaduras y antivaho (EN 166 y EN 14458)
- Protección limitada contra ciertas sustancias químicas
- Protección limitada contra el calor radiante
- Protección limitada contra llamas
- Banda de sujeción ajustable para la cabeza (52 - 64 cm) que puede colocarse en una posición baja en el cuello. Esto incrementa la estabilidad del casco sobre la cabeza.
- Orificios de ventilación en la parte superior del casco protegidos por una malla metálica
- Pequeños orificios en la parte posterior del casco para el drenaje de agua durante rescates acuáticos
- Correa para la barbilla con hebilla automática manipulable con guantes
- 765 g con la visera interna incluida
- Termoplástico; resistente a altas temperaturas
- Opcional: visera integral

## COLORES

- Blanco
- Rojo
- Naranja
- Amarillo fluorescente
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Blanco luminiscente

REF		
VISERA INT.		
	REINO UNIDO	INTERNACIONAL
AMARILLO	HEWRS1.GE	HEWRS3.GE
VERDE	HEWRS1.GR	HEWRS3.GR
ROJO	HEWRS1.RO	HEWRS3.RO
BLANCO	HEWRS1.WI	HEWRS3.WI
AZUL	HEWRS1.BL	HEWRS3.BL
AMARILLO ALTA VIS.	HEWRS1.GEF	HEWRS3.GEF
BLANCO LUMIN.	HEWRS1.LU	HEWRS3.LU

REF		
VISERA EXT. E INT.		
	REINO UNIDO	INTERNACIONAL
AMARILLO	HEWRS2.GE	HEWRS4.GE
VERDE	HEWRS2.GR	HEWRS4.GR
ROJO	HEWRS2.RO	HEWRS4.RO
BLANCO	HEWRS2.WI	HEWRS4.WI
AZUL	HEWRS2.BL	HEWRS4.BL
AMARILLO ALTA VIS.	HEWRS2.GEF	HEWRS4.GEF
BLANCO LUMIN.	HEWRS2.LU	HEWRS4.LU



## ACCESORIOS

### Petzl Pixa 3R

- Potencia: 90 lúmenes
- Batería recargable incluida
- IP 67



REF  
HLP20

### Fenix HMR65

- Potencia: 400 lúmenes; modo Boost: 1400 lúmenes
- Batería recargable incluida
- IP 68



REF  
HLFE1

### Petzl Pixa Adapt

- Parche adhesivo con base de agua



REF  
AKP2

### Uni Adapt

- Parche adhesivo con base de agua
- Set de 4 unidades



REF  
HKP1

### Parche de velcro para led SAR

- Parche adhesivo con base de agua



### Montura adaptadora para Fenix

- Parche adhesivo TESA con base de agua



REF  
AKF1